


Van điện từ

KS 4130-04

1G (AC110V) - 2G (AC220V)

(Van 5/2, 1 đầu coil - 1/2" ren 21mm)



Hotline: 0907 882 816

Van Điện Từ Khí Nén KCC KS4130-042G

Mã sản phẩm [van-dien-tu-khi-nen-kcc-ks4130-042g](#)

Liên hệ

Van điện từ khí nén KCC KS4130 là loại van đảo chiều khí nén 5/2 có 5 cổng 2 vị trí (3/2) và 1 đầu coil điện, dùng điện để kích hoạt và điều khiển, thường được dùng để điều khiển xi lanh khí nén (ben hơi).

Kích thước cổng: 1/2".(ren 21).

Áp suất hoạt động: 0~10Kg/m² (0 ~ 1MPa)

Loại van 5 cửa 2 vị trí. (**van khí nén 5/2**, 1 Đầu Coil Điện)

Nhiệt độ xung quanh: -20~50°C.

Piston: Thép

Hãng sản xuất: KCC (Hàn Quốc)

Dòng series KS sử dụng Piston thép có các loại như sau:

KS3135-042 là loại van hơi 3/2 (piston thép) có 1 đầu coil điện (Ren 21mm)

KS4130-042 là loại **van khí nén 5/2** (piston thép) có 1 đầu coil điện (Ren 21mm)

KS4230-042 là loại van hơi 5/2 (piston thép) có 2 đầu coil điện (Ren 21mm)

KS4330-042 là loại van hơi 5/3 (piston thép) có 2 đầu coil điện (Ren 21mm)

Sản phẩm liên quan



—

[Van Điện Từ Khí Nén KCC KS530S](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Khí Nén KCC KS320S](#)

Liên hệ

0907.882.816



[Van Điện Từ Khí Nén KCC KS210S](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Khí Nén KCC KS105S](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Khí Nén KCC KS640S](#)

Liên hệ

0907.882.816



[Van Điện Từ Khí Nén KCC KS760S](#)

Liên hệ

0907.882.816



-

[Van Điện Từ Khí Nén KCC KS105D](#)

Liên hệ

0907.882.816



-

[Van Điện Từ Khí Nén KCC KS760D](#)

Liên hệ

0907.882.816